

PowerSeries neo


Přehled produktů



Další generace v zabezpečení

PowerSeries
neo

Zabezpečovací ústředny




HS2016/ HS2032/ HS2064 / HS2128
Zabezpečovací ústředna
6 - 128 zón


Napájecí zdroje a moduly PGM výstupů



HSM2300
Napájecí zdroj



HSM2204
Napájecí zdroj
4 výkonové PGM
výstupy



HSM2208
Modul 8-mi
slaboproudých
PGM výstupů

Bezdrátové prvky PowerG



PG8938
Tísňové tlačítko



PG8949
2 tlačítkový
ovladač



PG8929
4 tlačítkový ovladač,
stavové LED



PG8975
Miniaturní
magnetický kontakt



PG8945
Magnetický kontakt
se zónovým
vstupem



PG8914
PIR detektor
s odolností
proti zvířatům
a teplotním
čidlem



PG8935
Ořesový detektor
s magnetickým
kontaktem
a vstupem

PowerG bezdrátový přijímač




HSM2HOST8
Bezdrátový přijímač
s obousměrnou
komunikací

PowerG bezdrátový opakovač



PG8920
Bezdrátový opakovač
signálu

Zónový expandér



HSM2108
8-mi zónový expandér

Proximity přívěšky



MPT
Bezkontaktní přívěšky

Drátové klávesnice



HS2LCD / HS2LCDP*
Alfanumerická LCD klávesnice
* s proximní čtečkou



HS2LED
LED klávesnice
16 zónových
LED



HS2TCHP (BLK)
Dotyková klávesnice
s proximní čtečkou



HS2LCDWF8/ HS2LCDWFP8*
Plně bezdrátová alfanumerická
LCD klávesnice
* s proximní čtečkou

Bezdrátové klávesnice



PG8926
Kouřový detektor



PG8916
Kouřový a teplotní
detektor



PG8913
Detektor oxidu
uhelnatého (CO)



PG8905
Teplotní detektor



PG8985
Detektor zaplavení



PG8901
Vnitřní siréna



PG8911
Venkovní siréna

Drátové klávesnice s vestavěným PowerG přijímačem



**HS2LCDRF8/
HS2LCDRFP8***
Alfanumerická LCD klávesnice
s vestavěným PowerG přijímačem
* s proximní čtečkou

Software



WebSA
Administrátorský SW
pro uživatele



DLS-5
Software pro
programování
a diagnostiku



PowerNeo Go
Aplikace pro mobilní
telefony a tablety



C4
Integrační
software

Komunikátory



GS20P Light
GSM komunikátor



TL280
Internetový
komunikátor



3G2080
3G komunikátor



TL2803G
Internetový a 3G
komunikátor



3G4005
Univerzální GSM/3G
komunikátor

IP přijímače PCO



**SG-System II
SG-System I IP**
Přijímač pro PCO

* Foto může být pouze ilustrační

Přehled vlastností:

	HS2016	HS2032	HS2064	HS2128
Zón na ústředně	6	8	8	8
Max. drátových zón	16	32	64	128
Max. bezdrátových zón	16	32	64	128
Klávesnicové zóny	ano	ano	ano	ano
PGM na ústředně	PGM1 – 50mA PGM2 – 300mA	PGM1 – 50mA PGM2 – 300mA	PGM1 – 50mA PGM2 – 300mA PGM3,4 – 50mA	PGM1 – 50mA PGM2 – 300mA PGM3,4 – 50mA
Max. počet PGM	16x50mA 4x500mA	32x50mA 4x500mA	64x50mA 12x500mA	128x50mA 16x500mA
Bloků	2	4	8	8
Přístupových kódů	47+MK	71+MK	499+MK	999+MK
Paměť událostí	500	500	500	1000
Drátových klávesnic (s/bez čtečky)	8	8	8	16
Bezdrátových klávesnic (s/bez čtečky)	8	8	8	16
Bezdrátových ovladačů	16	32	32	32
Bezdrátových sirén	4	8	8	16
Bezdrátových opakovačů	4	8	8	8
Proximity přívěšky (Unique/EM)	47	71	499	999



DOVOZCE A DISTRIBUTOR
 Kelcom International spol. s r. o.
 Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové
 Česká republika

Tel.: +420 495 513 886
 Fax: + 420 495 513 882
 E-mail: obchod@kelcom.cz
 Web: www.kelcom.cz

DSC

From Tyco Security Products