

Bezdrátová revoluce

v ústřednách Galaxy Dimension!!!

Honeywell

Nové moderní bezdrátové řešení pro ústředny Galaxy Dimension a G2

Společnost Honeywell Security uvedla na trh novou softwarovou verzi ústředny Galaxy Dimension V.6.50. Hlavní a velmi významnou inovací této softwarové verze je podpora moderní bezdrátové nadstavby s označením RF Portal (obj. kód C079), která umožňuje využít velmi širokou řadu nových bezdrátových periferií s obousměrným protokolem.

Parametry jednotlivých modelů Galaxy GD	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
Max. počet připojitelných modulů RF Portal	4	8	8	8
Max. počet bezdrátových periferií	32	80	192	192
Max. počet klíčenek	50	100	100	100

ADI Global Distribution

tel.: +420 543 558 111
obchod.cz@adiglobal.com
www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

Patentovaná metoda „aktivní routování“

Pracovní frekvence bezdrátového koncentrátoru RF Portal je 868 MHz. Většina periférií využívá nově vyvinutou patentovanou metodu aktivního routování periférií, která umožňuje rychlou obousměrnou výměnu dat mezi periférií a koncentrátorem RF Portal. Příkladem využití obousměrnosti je např. optická signalizace LED na klíčence po úspěšném spojení s ústřednou a předání povelu.

Automatické vyhledávání nejvhodnější komunikační trasy

Do ústředny je možné připojit až 8 koncentrátorů RF Portal současně a tím zvyšovat pokrytí signálem. Díky patentovanému aktivnímu routování je možné v reálném čase vyhodnocovat dostupné přenosové trasy a síly signálu a v případě potřeby přeměrovat libovolnou periférii jinou nejefektivnější trasou. Podle modelové řady ústředny Galaxy Dimension je možné přihlásit až 192 periférií a současně 100 ovládacích klíčenek pro uživatele. Na jeden RF Portal je možné přihlásit celkem 16 bezdrátových periférií.

Programování nově zcela součástí menu ústředny

Oproti předchozím verzím bezdrátového koncentrátoru, je veškeré programování periférií součástí menu ústředny. Periferie není nutné definovat zvlášť v každém koncentrátoru ale stačí jediné zadání v menu ústředny. Díky aktivnímu routování jsou periferie přihlášeny k aktuálně nej dostupnějšímu RF Portálu.

Komfortní učicí režim periférií

Součástí funkcí ústředny Galaxy Dimension V.6.50 je velmi komfortní auto-učící režim periférií a klíčenek. K přihlášení periferie do ústředny stačí pouze aktivovat učicí režim pomocí klávesy * v příslušném menu na klávesnici a následně aktivovat temper kontakt přihlašované periferie. Přihlášení nové periferie je tak velmi snadné a rychlé.

Široká řada periférií

Produktové portfolio bezdrátových periférií je nově společné pro několik řad zabezpeč. ústředny výrobce Honeywell Security. Jedná se o kompletní řadu prvků ve které nechybí např. audio detektor, duální detektor, či detektor zaplavení a teploty.



Bezdrátový audio detektor tříštění skla
obj. kód: FG8M

- vhodný i na skla s bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm
- dosah až 7,6m
- dálkově spustitelný test detektoru, velmi usnadňuje instalaci a finální testování
- velmi povedený design
- ekvivalent v drátové variantě FG1625
- baterie 2 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 7 let
- Rozměry (v x š x h) 98x62x22mm



Bezdrátová klíčenka s obousměrnou komunikací

obj. kód: TCB800B, TCB800W

Bezdrátové panic tlačítko

obj. kód: TCBPA8M-1

- obousměrná komunikace s ústřednou
- potvrzení operace pomocí signalizačních LED
- čtveřice tlačítek pro snadné zapnutí a vypnutí
- možnost ověření stavu ústředny
- panic funkce stisknutím dvojice tlačítek
- atraktivní vzhled
- Rozměry (v x š x h) 175x37x16mm



Bezdrátový ořesový detektor s pomocným magn. kontaktem

obj. kód: SHKC8M

obj. kód: SHKC8M2 (hnědá barva)

- ořesový detektor pro ochranu dveří a oken
- chráněná oblast – poloměr 2,5m
- pracovní mezera magnetu - 10mm
- nastavitelná citlivost snímače
- montáž horizontálně i vertikálně
- LED signalizace
- baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 5 let



Bezdrátový optický kouřový hlásič

obj. kód: DFO800M

- pokrytí 100m²
- baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 8 let
- Rozměry (R x v) 102x45 mm



Bezdrátový detektor zaplavení

obj. kód: DET8M

Přídavná sonda pro měření teploty v místnosti

obj. kód: T280R

- Až 4 sondy zaplavení připojené současně
- dodatečně je možné objednat sondu pro měření teploty v místnosti
- detektor je možné využít k měření dvou veličin v 6 měřících scénářích
- baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 5 let
- Rozměry (v x š x h) 130x38x32mm



Bezdrátový PIR detektor

obj. kód: IR800M

obj. kód: IRPI800M (PET)

- Jednotný vzhled v designu řady IS25xx
- dosah 12m, šířka 11m
- 4 úrovně citlivosti
- LED signalizace
- baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 3 roky
- Rozměry (v x š x h) 112x60x40mm



Bezdrátový magnetický kontakt

obj. kód: DO800M

- pracovní mezera max. 25mm
- Povrchová montáž
- Sabotážní kontakt krytu i zadní
- LED signalizace
- baterie 2 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 7 let
- Rozměry (v x š x h) 100x22x22mm



Bezdrátový duální detektor DualTec

obj. kód: DT8M

obj. kód: DTPI8M (PET)

- Redukce falešných poplachů ve srovnání s klasickým PIR detektorem
- Pracovní frekvence 24.2 GHz (K band)
- Dosah 15m x 18m (high security)
- Dosah PET 11m x 12m
- ekvivalent v drátové variantě DT74xx
- baterie 4 x AA (1.5 V Energizer L91 Lithium) – životnost 5 let
- Rozměry (v x š x h) 119x71x42mm



Bezdrátový ořesový detektor

obj. kód: SHK8M

obj. kód: SHK8M2 (hnědá barva)

- ořesový detektor pro ochranu dveří a oken
- chráněná oblast – poloměr 2,5m
- nastavitelná citlivost snímače
- montáž horizontálně i vertikálně
- baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 5 let
- Rozměry (v x š x h) 130x38x32mm

Havránkova 33
619 00 BRNO
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 PRAHA
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 OSTRAVA
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

Vajnorská 142
831 04 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 444 54 660-61
Fax: +421 2 444 54 265
obchod.sk@adiglobal.com

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
Za chyby zpracování a tisku neručíme.

www.adiglobal.com/sk

ADI je obchodnou značkou Honeywell, s.r.o. - Security Products o.z.
Akékoľvek použité vyobrazenia a fotografie sú iba ilustratívne.
Za chyby spracovania a tlače neručíme.