

Měření teploty & Detektor kovů

Řešení 2v1



Měření teploty



Přesná detekce kovových předmětů



Počítání osob



Variabilní alarmové notifikace



Přesná detekce kovových předmětů

- Více detekčních zón pro dosažení přesného alarmu
- Detektor kovů s vysokou citlivostí

Počítání osob

- Počítání osob pomocí infračervených senzorů
- Počítání osob s abnormální / normální tělesnou teplotou



Více možností alarmu

- Zvukové, vizuální a síťové alarmy
- Detekce kovových předmětů spustí alarm
- Alarm zvýšené tělesné teploty

| Příklady použití

Administrativní budova

Doprava



Hromadné akce







Maloobchod



Logistika

Produkty

	ISC-D206	ISC-D218	ISC-D718	ISC-D733	ISC-D718-T	ISC-D733-T
Model						
Zóny identifikace	6	18	18	33	18	33
Nastavení citlivosti	255	400	255	255	255	255
Displej	LED	LED	7" LCD Full Color Dotykový displej	7" LCD Full Color Dotykový displej	7" LCD Full Color Dotykový displej	7" LCD Full Color Dotykový displej
Připojení k síti	-	-	Podporováno	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Měření teploty osob	-	-	-	-	Přesnost měření: ±0,5°C (bez Blackbody), ±0,3°C (s Blackbody)	
Provozní teplota	-20°C~65°C	-20°C~65°C	-20°C~65°C	-20°C~65°C	-20°C~65°C	-20°C~65°C
Napájení	AC90-240V	AC90-240V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V

	ISC-H001
Model	
Rozměry	420 x 90 x 45 mm
Napájení	9V baterie
Frekvence používání	25 KHz
Provozní teplota	-20°C~55°C

* Design and specifications are subject to change without notice.

Ver.1, Mar. 2021

DAHUA TECHNOLOGY CZECH s.r.o.

Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4

Tel: +420 225 986 001

Email: admin.cz@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/ceen

