

Ochranný kryt HAY-METRO



Kompletní povětrnostní vyhřívaný kryt vybavený nástěnnou konzolí s otočným kloubem a vnitřním průchodem kabeláže

Krytí IP 67

Jednoduchá instalace a montáž kamery díky výklopnému provedení

Skvělý poměr užitná hodnota/cena

Popis

Ochrana před povětrnostními vlivy

Venkovní kryt HAY-METRO zaručuje efektivní ochranu kamerových jednotek proti extrémním povětrnostním vlivům, třídu krytí má IP 67. Kryt se dodává včetně konzole s vnitřním vedením kabeláže.

Speciální vlastnosti

Kryt je konstruován tak, aby usnadňoval instalaci a byl značně variabilní. Vnitřek krytu poskytuje velký prostor pro montáž naprosté většiny používaných klasických kamer. Temperovací odpor je zakrytý a je tak zabezpečena ochrana objektivů proti poškození sálajícím teplem. Zapojovací svorkovnice má dostatečnou rezervu pro případná další propojení a je ji možné posunout do zadní

části krytu, čímž se vnitřní prostor pro kameru zvětší o 60 mm. Montáž kamery se provádí na posuvnou destičku pomocí odizolovaného šroubu. Interní vedení kabeláže konzolí může být průchozí přes zeď nebo je lze vyvést ven u paty konzole (např. při montáži na povrch, který nelze provrtat). Obvod vyhřívání je řízen termostatem a chráněn pojistkou. Dodává se v napájení na 230V~ nebo 12/24V~

Příslušenství

Adaptér pro montáž na sloup (HAY-POLE)
Adaptér pro montáž na vnější roh budovy (HAY-CORNER).

Technická specifikace

Hodnota krytí	IP 67
Vnitřní rozměry	240 x 110 x 90 mm (možno na délku zvětšit o 60 mm)
Vnější rozměry	375 x 130 x 150 mm
Hmotnost	3,1 kg
Provozní teplota	-25°C až +50°C
Napájecí napětí/proudová spotřeba	
HAY-METRO 230:	230V~ / 33 mA
HAY-METRO 12/24:	12V= / 600 mA
	24V~ / 400 mA

